

PRODUCT NAME FTXM-R

Ισχύς εισόδου

Ψύξη
Θέρμανση

Casing
Διαστάσεις

Colour
Μονάδα

Βάρος
Ανεμιστήρας

Μονάδα
Ταχύτητα ροής αέρα

Ψύξη

Θέρμανση

Στάθμη ηχητικής ισχύος

Ψύξη
Θέρμανση

Στάθμη ηχητικής πίεσης

Ψύξη

Θέρμανση

Piping connections

Υγρό
Αερίου
Συμπυκνωμάτων

Control systems

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων
Wired remote control

Στάνταρτ εξαρτήματα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Εγχειρίδιο χειρισμού
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Μπαταρίες ξηρού στοιχείου AAA
Υποδοχή τηλεχειριστηρίου
Πλάκα στήριξης
Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας
Kit ανάπτορα WLAN

Τροφοδοσία ισχύος

Name
Φάση
Συχνότητα
Τάση

Σημειώσεις

Στάνταρτ εξαρτήματα

Ασημί φίλτρο σωματιδίων

Όνομ.	kW
Όνομ.	kW
Ύψος	mm
Πλάτος	mm
Βάθος	mm
	kg
Υψ.	m ³ /min
Medium	m ³ /min
Χαμηλή	m ³ /min
Αθόρυβη λειτουργία	m ³ /min
Υψ.	m ³ /min
Medium	m ³ /min
Χαμηλή	m ³ /min
Αθόρυβη λειτουργία	m ³ /min
	dBA
	dBA
Υψ.	dBA
Medium	dBA
Χαμηλή	dBA
Αθόρυβη λειτουργία	dBA
Υψ.	dBA
Μέτρια	dBA
Χαμηλή	dBA
Αθόρυβη λειτουργία	dBA
Εξ.Διάμ.	mm
Εξ.Διάμ.	mm

Hz
V

FTXM20R2V1B

0.029

0.023

Λευκό

295

778

272

10.0

10.5

7.5

5.7

4.3

9.3

8.2

6.2

5.1

57

54

41

33

25

19

39

34

26

20

6.35

9.50

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

FTXM20R5V1B

0.029

0.023

Λευκό

295

778

272

10.0

10.5

7.5

5.7

4.3

9.3

8.2

6.2

5.1

57

54

41

33

25

19

39

34

26

20

6.35

9.50

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

FTXM25R2V1B

0.025

0.022

Λευκό

295

778

272

10.0

10.5

7.6

5.7

4.1

9.8

8.0

6.3

4.9

57

54

41

33

25

19

39

34

27

20

6.35

9.50

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

FTXM25R5V1B

0.025

0.022

Λευκό

295

778

272

10.0

10.5

7.6

5.7

4.1

9.8

8.0

6.3

4.9

57

54

41

33

25

19

39

34

27

20

6.35

9.50

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

FTXM35R2V1B

0.030

0.027

Λευκό

295

778

272

10.0

11.3

7.8

6.0

4.2

9.8

8.5

6.5

4.9

58

54

45

33

29

19

39

35

28

20

6.35

9.50

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

FTXM35R5V1B

0.030

0.027

Λευκό

295

778

272

10.0

11.3

7.8

6.0

4.2

9.8

8.5

6.5

4.9

58

54

45

33

29

19

39

35

28

20

6.35

9.50

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

FTXM50R2V1B

0.030

0.032

Λευκό

299

998

292

14.5

15.8

14

11.4

8.3

15.8

14.2

12.0

10.5

58.0

58.0

44.0

40.0

36.0

27.0

43.0

39.0

34.0

31.0

6.35

12.7

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

FTXM60R2V1B

0.032

0.035

Λευκό

299

998

292

14.5

16.7

14

11.8

9.1

16.5

15.2

12.4

11.1

60.0

59.0

46.0

42.0

37.0

30.0

45.0

41.0

36.0

33.0

6.35

12.7

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

FTXM71R2V1B

0.054

0.060

Λευκό

299

998

292

14.5

16.9

15

12.2

10.0

17.7

15.8

12.7

11.6

60.0

61.0

47.0

43.0

38.0

32.0

46.0

42.0

37.0

34.0

6.35

15.9

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

FTXM42R2V1B (Αρχειοθετημένα)

0.034

0.038

Λευκό

295

778

272

10.0

11.9

9.0

6.5

4.3

12.4

9.7

6.5

4.9

60

60

45

39

30

21

45

39

29

21

6.35

9.50

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

FTXM42R5V1B (Αρχειοθετημένα)

0.034

0.038

Λευκό

295

778

272

10.0

11.9

9.0

6.5

4.3

12.4

9.7

6.5

4.9

60

60

45

39

30

21

45

39

29

21

6.35

9.50

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m