

SPECIFICATIONS

GR			MODEL NAMES	
			V7KI-50WiFiR / U7RT-50	V7KI-60WiFiR / U7RT-60
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			48.000 (12.000-52.000)	54.000 (14.000-57.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			14.07 (3.52-15.24)	15.83 (4.10-16.71)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			55.000 (14.000-58.000)	62.000 (15.000-67.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			16.12 (4.10-17.00)	18.17 (4.40-19.64)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	14.0	15.5
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++
		SEER	6.1	6.1
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	11.2	11.9
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	11.7	12.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1
	Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			380-415/50/3
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	8.8 (1.9~10.3)	9.7 (3.2~11.5)	
	Θέρμανση	8.9 (2.1~10.5)	10.5 (2.2~12)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	5.00 (0.90-5.95)	5.65 (1.10-6.65)	
	Θέρμανση	5.10 (1.00-6.05)	6.05 (1.05-7.10)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h)			2.100/1.850/1.600	2.200/1.950/1.650
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/		36/45/50/53	38/46.5/50.5/54
	Εξωτερική Μονάδα		63.5	64
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα		67/73	67/73
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm ²)/(A)			5x2.5 / 3x16	5x2.5 / 3x16
Καλώδια Εντολών (Noxmm2)			4x1.5	4x1.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		1.650x675x235	1.650x675x235
	Εξωτερική Μονάδα		952x415x1.333	952x415x1.333
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα		41.7/103.7	42.3/107.0
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			3/8" 5/8"	3/8" 5/8"

Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)	R32/2.900	R32/3.000
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C)	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
Ψύξη/Θέρμανση		