

SPECIFICATIONS

GR			MODEL NAMES				
			V7CI-36WiFiR / U7RS-36	V7CI-42WiFiR / U7RS-42	V7CI-50WiFiR / U7RT-50	V7CI-60WiFiR / U7RT-60	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			36.000 (9.200~39.000)	41.000 (10.000~42.000)	48.000 (12.000~54.000)	53.000 (14.000~57.000)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			10.55 (2.70~11.43)	12.02 (2.93~12.31)	14.07 (3.52~15.83)	15.24 (4.10~16.71)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			38.000 (9.500~42.000)	46.000 (11.500~48.000)	55.000 (14.000~59.000)	62.000 (15.000~68.000)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)			11.14 (2.78~12.30)	13.48 (3.37~14.07)	16.12 (4.10~17.29)	18.17 (4.40~19.93)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	10.5	12.1	14.0	15.3	
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++	
		SEER	6.7	6.1	6.1	6.3	
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	8.5	9.5	11.0	11.9	
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+	
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	10.1	9.8	12.0	12.5	
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A++	A+++	
		SCOP	5.1	5.1	5.0	5.1	
	Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
	Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	17.50 (4.20-18.50)	18.80 (3.10-19.10)	8.10 (1.80-10.20)	8.60 (2.10-10.70)	
		Θέρμανση	13.50 (3.50-17.50)	16.30 (3.40-19.00)	8.00 (1.90-9.50)	9.60 (2.10-10.70)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	3.95 (0.90-4.20)	4.20 (0.68-4.35)	4.65 (0.80-5.90)	5.00 (0.98-6.20)		
	Θέρμανση	3.70 (0.75-4.25)	3.70 (0.75-4.25)	4.58 (0.90-5.50)	5.55 (1.2-6.70)		
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h)			1.700/1.550/1.380	1.900/1.750/1.600	1.970/1.780/1.580	2.000/1.850/1.650	
Στάθμη θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέσ		39/44.5/47.5/50	38/46/48.5/51	37.5/46.5/48.5/51	40/48/50.5/53	
	Εξωτερική Μονάδα		63	63	63.5	64	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]			63/70	65/71	65/73	65/73	
			Μονάδα				

Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm <sup>2</sup> )/(A)	3x4.0 / 1x25	3x4.0 / 1x25	5x2.5 / 3x16	5x2.5 / 3x16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm <sup>2</sup> )	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Πάνελ	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Εσωτερική Μονάδα	830x830x245	830x830x287	830x830x287	830x830x287
	Εξωτερική Μονάδα	946x410x810	946x410x810	952x415x1.333	952x415x1.333
Καθαρό Βάρος (kg)	Πάνελ/Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα	6.0/27.2/66.9	6.0/29.3/71.0	6.0/29.3/103.7	6.0/29.3/107.0
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου	3/8"   5/8"	3/8"   5/8"	3/8"   5/8"	3/8"   5/8"	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)	R32/2.400	R32/2.800	R32/2.900	R32/3.000	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	