

Model		CD25YROS	CD35YROS	CD50X51A	CD70B7TA	
	Όνομα μοντέλου	Indoor unit	CD25YR3FG	CD35YR3FG	CD50X51FG	CD70B11 FG
	Κωδικός μοντέλου	Outdoor Unit	CD25YR3FW	CO35003FW	CD50X51FW	CD70151FW
Ψυκτική ικανότητα		Indoor Unit	20003155	20003056	20003057	20003058
Όνομαστική είσοδος-ψύξη		Outdoor Unit	20003870	20003871	20003872	20003873
Όνομαστική ψύξηρέυματος			2600 (1000-3000)	9400(1000-4000)	5000 (1000-6000)	6500(1600-2200)
			855(190-1500)	1140(1%)1800)	1510(260-2300)	2060 (420-2760)
	A		3.9	5	6.9	9.2
Θεραπευτική ικανότητα			2700 (1000-3000)	3800 (1000-4200)	5600 (1600.6250)	/100(1806/300)
Βαθμολογημένη εισαγωγή-Θεραπεία	A		70(190-1500)	1050 (190-1600)	1550(350-2300)	2150 (395-2700)
			9.1	4.7	7	9.3
Όνομαστική Τρέχουσα SEER	V - Ph		220-240V-.93Hz-1P	220-240V-.50Hz-1P	220-240V-50Hz-1P	220-240V-50Hz-1P
	Cooling		6.1	6.1	6.1	6.2
SCOP	Heating		4	4	4	
Ενεργειακή Κλάση	Cooling		A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Αφαίρεση Υγρασίας	Heating		A+	A+	A+	A+
Mr Bow	L/hour		09	1.2	2	2.2
Κυκλοφορία αέρα	W/M		550	550	880	1100
Hobe power/grossuro						
Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας-Ισχύς ήχου	dB (A)		56	56	59	63
Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας-Πίεση ήχου (1-1/F1MM/ML/L/Gulet)	dB (A)		39/37/35/33/30/28	39/38/36/34/31/28	45/44/42/40/38/33	46/44/43/40/39/35
Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας-Ισχύς ήχου	dB (A)		62	62	69	64
Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας-Χημητική πίεση	dB (A)		51	52	55	56
itelagorant						
Ψυκτικός Όγκος φόρτισης ψυκτικού μέσου	/	R32	R32	R32	R32	R32
	9	460	580	1150	1900	
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης						
Liquid Ape	inch (mm)		1/4(035)	1/4(6.35)	1/4(635)	3/8(9.52)
Σωλήνας αερίου	Inch (mm)		3/8 (952)	3/8 (9.52)	1/2 (1.7)	5/8 (15.87)
Μέγιστο μήκος σωλήνα	m		15	15	20	20
Διαφορά ύψους Mac	m		8	8	15	15
Διαστάσεις						
Διαστάσεις καθαρού - εσωτερική μονάδα	mm (WxHxD)		7900255x203	7909255.203	8900300x227	4989325y232
Καθαρές Διαστάσεις - Εξωτερική Μονάδα	mm (WxHxD)		6600483x240	660.483.240	810x585x280	8600667y310
Καθαρό Βάρος- Εσωτερική Μονάδα	kg		7.1	7.1	1a	11
Καθαρό Βάρος-Εξωτερική Μονάδα	kg		21.7	22	34	42
Διαστάσεις συσκευασίας - Εσωτερική μονάδα	mm (WxHxD)		85003209260	8500320x260	96003669300	10600390x315
Διαστάσεις συσκευασίας - Εξωτερική μονάδα	mm (WxPxD)		780.530x15	780x530x315	940.6300x185	995x720x420
Μεικτό Βάρος-Εσωτερική Μονάδα	kg		8.6	8.6	12	13.5
Μεικτό Βάρος-Εξωτερική Μονάδα	kg		25	25	380	46
Ικανότητα φόρτισης (20140/40TIC) No Pipo	sets		158/316/348	168/316/348	88/102/208	
Θερμοκρασία λειτουργίας						
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	Cooling (CC)		- 15 °C -43 °C	- 15 °C - 43 °C		- 15 °C -43 °C
	Heertling (CC)					
Χρήσιμος χώρος						