

SPECIFICATIONS

GR			MODEL NAMES			
			V7DI-36WiFiR / U7RS-36	V7DI-42WiFiR / U7RS-42	V7DI-50WiFiR / U7RT-50	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			36.000 (9.400-38.000)	41.000 (10.000-42.000)	48.000 (12.000-53.000)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			10.55 (2.75-11.14)	12.02 (2.93-12.31)	14.07 (3.52-15.53)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			40.000 (9.500-43.600)	46.000 (11.500-48.000)	55.000 (14.000-62.000)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)			11.72 (2.78-12.78)	13.48 (3.37-14.07)	16.12 (4.10-18.17)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	10.5	12.1	14.0	
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	
		SEER	6.2	6.1	6.1	
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	8.4	9.5	11.5	
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	
		SCOP	4.0	4.0	4.0	
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	9.8	10.2	11.5	
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A++	
		SCOP	5.1	5.1	5.0	
	Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3
	Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	17.50 (4.20-18.50)	18.80 (3.10-19.80)	8.40 (1.90-10.40)	
		Θέρμανση	14.50 (3.50-17.50)	15.50 (3.40-18.30)	8.00 (2.00-9.80)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	3.95 (0.90-4.15)	4.20 (0.68-4.50)	4.80 (0.88-6.00)		
	Θέρμανση	3.25 (0.80-3.95)	3.45 (0.75-4.10)	4.50 (0.95-5.70)		
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h)			2.100/1.800/1.500	2.400/2.040/1.680	2.400/2.040/1.680	
Εξωτερική Στατική Πίεση (Pa)			0-160	0-160	0-160	
Στάθμη θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/		42/46/48/49.5	43/48/49/51.5	42/47/49/50	
	Εξωτερική Μονάδα		63	63	63.5	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]			61/70	67/74	66/73	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm ²)/(A)			3x4.0 / 1x25	3x4.0 / 1x25	5x2.5 / 3x16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm2)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	
Διαστάσεις			Εσωτερική Μονάδα 1.360x774x249	1.200x874x300	1.200x874x300	

(ΜxΒxΥ) (mm)	Εξωτερική Μονάδα	946x410x810	946x410x810	952x415x1.333
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα	40.5/66.9	47.6/71.0	47.6/103.7
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		3/8" 5/8"	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/2.400	R32/2.800	R32/2.900
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση		-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24